

AKTION 3+1

BODENFARBE



Schlagen Sie
JETZT zu!

August - September

Unsere Bodensystem-Lösungen
für jede Belastungsanforderung:

Methacryl Bodenfarbe

Einkomponentige, selbstvernetzende, wasser- verdünnbare Methacrylat-Bodenversiegelung. Verseifungs- und lichtbeständig sowie geruchsneutral. Für Innenanwendungen mit leichten Belastungsanforderungen (z.B. Keller, Trocken- und Heizungsräume, Fahrradkeller etc.). Methacryl Bodenfarbe lässt sich über das Dold Mix-System in jeden Wunschfarbton mischen.

Kaufen Sie jetzt drei gleiche Gebindegrößen und erhalten Sie das Vierte gratis dazu!*

*Gültig beim Kaufabschluss vom 01. August bis 30. September 2026 für Kunden mit Sitz in Deutschland.

swiss  quality

DOLD PRODUKTE WERDEN IN DER SCHWEIZ ENTWICKELT, PRODUZIERT UND ABGEFÜLLT.



 **DOLD**
Lacke und Farben

Dold AG
Hertistrasse 4
CH-8304 Wallisellen
Tel. +41 (0)44 877 48 48
www.dold.ch
info@dold.ch
www.doldgroup.com

METHACRYL BODENFARBE

Technische Daten

Kenndaten

Eigenschaften	Lieferviskosität	Pastös (vor Gebrauch gut aufrühren)
	Dichte	Ca. 1.24 kg/l (Weiss)
	Glanzgrad	Seidenmatt
	Festkörper	Ca. 54 % (Weiss)
	Farbtöne (Lagerfarbtöne)	RAL 7030, RAL 7032, RAL 7035, RAL 7038
	Abtönbar	Mit DoldColorSystem, Handabtönungen bis max. 3% mit geeigneten Universalabtönpasten möglich.
	Lagerfähigkeit	Im gut verschlossenen Originalgebinde 1 Jahr, bei 5 - 25°C lagern.
	Verarbeitungstemperatur	Nicht unter + 10°C (Objekttemperatur) verarbeiten, ideale Temperaturbereich 15 - 22°C. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Auf Taupunkt achten (keine Kondensation).
	Rutschklasse	R9 = Ohne Antirutschzusatz R11 = Mit Antirutschzusatz
	MINERGIE-ECO®	Eco 2
Untergründe	Umweltetikette	B
	Untergrundfeuchtigkeit	max. 3%
	Druckfestigkeit	min. 25 N/mm ²
	Haftfestigkeit	min. 1,5 N/mm ²
	Highlight	Sehr widerstandsfähige Oberfläche, dank Methacrylat.

Untergrund / Verarbeitung

Untergründe	Mineralische wie Beton, Faserzement und ähnliche. Der Untergrund muss den üblichen Anforderungen entsprechend fett- und ölfrei, sauber, trocken und gut abge bunden sein. Die Baustofffeuchtigkeit darf maximal 3% betragen. Zement und Kalksinterhaut muss entfernt werden. Anhydritböden: Diese müssen in jedem Fall vorgängig bis auf eine tragfähige Tiefe abgefräst werden. Im Zweifelsfall Musterfläche herstellen.	
Applikation	Streichen, rollen, spritzen 1. Anstrich 0-5% mit Wasser (Neubeschichtung mind. 20%). 2. und evtl. 3. Anstrich 0-5% mit Wasser	
Trocknung	Staubtrocken (TG1)	Nach ca. 30 Minuten
	Begehrbar/Überarbeitbar	Nach ca. 24 Stunden
	Durchgetrocknet	Nach ca. 48 Stunden
Die Trocknung ist von der relativen Luftfeuchtigkeit, der Luft- und Objekttemperatur und der Schichtdicke abhängig. Die ermittelten Angaben entsprechen den Normbedingungen bei 20°C Raumtemperatur und 65% relativer Luftfeuchtigkeit.		
Ergiebigkeit	5 - 7 m ² /kg Der Verbrauch ist von der Applikationsart, der Struktur des Untergrundes und der erzielten Schichtdicke abhängig. Die angegebenen Werte sind Durchschnittszahlen aus der Praxis.	

Wichtig

- Bei intensiven Buntttönen, speziell bei Gelb-/Orangetönen, kann ein weiterer Anstrich zur vollständigen Deckkraft nötig sein.
- Nicht für Nasszellen sowie Objekte mit dauerhafter Wasserbelastung geeignet.
- Anstrichentfernung: Mechanisch.
- Nicht mit anderen Produkten mischen!